

# Villa Anin

Standard wykończenia:

## **I. STAN SUROWY OTWARTY**

1. Ławy żelbetowe
2. Ściany fundamentu żelbetowe monolityczne
3. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa
4. Poziomy kanalizacyjne
5. Ściany zewnętrzne MAX 25
6. Ściany wewnętrzne nośne oraz częściowo ściany zewnętrzne żelbetowe monolityczne
7. Ściany kondygnacji I-go, II-go, III-go oraz poddasza MAX 25
8. Rdzenie żelbetowe
9. Stropy żelbetowe monolityczne
10. Schody jednobiegowe żelbetowe monolityczne
11. Konstrukcja dachu drewniano - stalowa.

## **II. STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**

1. Drzwi wejściowe do budynku aluminiowe przeszklone
2. Klatka schodowa wyłożona marmurem
3. Parapety wewnętrzne marmurowe
4. Stolarka okienna 5-cio komorowe PCV
5. Okna połaciowe drewniane
6. Drzwi wejściowe do mieszkań antywłamaniowe
7. Brama i wjazd do garażu otwierane pilotem

8. Tynki wewnętrzne ścian i sufitów - gipsowe
9. Wylewki posadzkowe
10. Ściany działowe w systemie lekkiej zabudowy

### **III. INSTALACJE WEWNĘTRZNE**

1. Wewnętrzna instalacja elektryczna
2. Instalacja wod.- kan.
3. Instalacja c.o. z wymuszonym obiegiem wody instalacyjnej
4. Konwektorowe grzejniki centralnego ogrzewania
5. Kotłownia gazowa na potrzeby grzewcze i przygotowanie ciepłej wody użytkowej na potrzeby bytowe i socjalne kocioł BRETIA
6. Wentylacja grawitacyjna i wspomagana mechanicznie